



钦扬科技股份有限公司
CHINUP TECHNOLOGY CO., LTD.

SERIES

TRAVELING HEAD HYDRAULIC CUTTING MACHINE

移动龙门式裁断机



全机台湾生产组装制造，100%原厂正品零组件

TH系列 移动式龙门型裁断机

特 性:

- 加宽机体中间结构，双层焊接，增加机器整体强度，可长时间操作使用，机体不变形倾斜。
- 两段式下载速度，先将材料固定再做裁切，即使多层材料裁切，亦能得到最小尺寸误差。
此功能使本机工作效率数倍优于其它龙门式液压裁断机，可大幅提高生产竞争力。
- 需人员双手操作，安全性高。
- 可选购机台后方护板或安全电眼装置。



- 双链条传动机构，受力平均，裁断头横移稳定性大大提高，同时延长相关零件使用寿命。

多用途使用的钦扬TH系列，能广泛应用在下列各式材料：

- | | | |
|--------|---------|---------|
| • 塑料 | • 橡胶 | • EVA应用 |
| • 纺织品 | • 防尘材料 | • 鞋材鞋垫 |
| • 毛毡 | • 砂纸砂布 | • 服饰内衣 |
| • 迫紧材料 | • 无纺布 | • 黏贴材料 |
| • 垫圈垫片 | • 医疗用品 | • 电子材料 |
| • 印刷材料 | • 汽车内饰件 | • PVC地砖 |
| • 纸制品 | • 包装材料 | • 信封信纸 |
| • 软木 | • 研磨材料 | • 发泡材料 |

规 格:

型 号	TH-20	TH-25	TH-30	TH-40
裁断力	20 吨	25 吨	30 吨	40 吨
裁断行程	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
张距	34—164 mm	34—164 mm	34—164 mm	34—164 mm
主马达	3 HP	3 HP	5 HP	5 HP
裁断头尺寸	500*500 mm	500*500 mm or 650*650 mm or 760*760 mm	650*650 mm or 760*760 mm	650*650 mm or 760*760 mm
机床尺寸	500D*1500W mm 或其他更大尺寸	500D*1500W mm 或其他更大尺寸	650D*1750W mm 或其他更大尺寸	650D*1750W mm 或其他更大尺寸
产能	依操作状况之不同，最高8小时可达4000次裁断			
机器尺寸	(机床宽度 + 600mm) * (机床深度 + 190mm) * 2160mm 高度			

- ◎以上为机器之基本标准规格，实际机器规格与配备，可依客户需求订制，非标机量身打造。
- ◎所列之机器尺寸及重量，仅就机器本体而言，不含任何周边设备。
- ◎张距的量测是由裁断头到机床面，有效张距需扣除刀模、裁断垫和进料系统的高度。
- ◎全机种搭配送料系统、进料系统、排废系统...等自动化周边设备，可搭配制程做流水线规划。



钦扬科技股份有限公司
CHINUP TECHNOLOGY CO., LTD.

中国江苏省苏州市高新区竹园路7号香缇商务广场2栋415室(215011) TEL/FAX:86-512-68055258
台湾总部-台南市70955安南区科技五路23号 TEL:886-6-3841321/5105858 FAX:886-6-3842653
E-MAIL: mail@chinup.com.tw http://www.chinup.com.tw