



欽揚科技股份有限公司
CHINUP TECHNOLOGY CO., LTD.

SERIES

TRAVELING HEAD HYDRAULIC CUTTING MACHINE

—— 龍門式油壓裁切機 ——



TH 系列 龍門式油壓裁切機

特 性：

- 加寬機體中間結構，雙層焊接，增加機器整體強度。
- 兩段式下載速度，先將材料固定再做裁切，即使多層材料的裁切，亦能得到最小的尺寸誤差。此功能使本機之工作效率可數倍於其他品牌，進而提高生產競爭力。
- 雙手操作，安全性高。
- 可選購後方護板或安全電眼裝置。



- 雙鏈條傳動機構，受力平均，裁斷頭橫移穩定性大大提高，同時延長相關零件使用壽命。

適用範圍：

- 紡織品
- 玻璃纖維
- 皮革
- 毛氈
- 紙板
- 紙製品
- 發泡材
- 信封
- 軟木
- 塑膠產品
- 橡膠
- 迫緊
- 地毯
- 地磚
- 鞋材
- 其他適用之材料

規 格：

型 號	TH-20	TH-25	TH-30	TH-40	TH-80
裁斷力	20 噸	25 噸	30 噸	40 噸	80 噸
裁斷行程	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	110 mm
張距	34—164 mm	34—164 mm	34—164 mm	34—164 mm	25—135 mm
主馬達	3 HP	3 HP	5 HP	5 HP	10 HP
裁斷頭尺寸	500*500 mm	500*500 mm or 650*650 mm or 760*760 mm	650*650 mm or 760*760 mm	650*650 mm or 760*760 mm	Full head type
機床尺寸	500D*1500W mm 或其他更大尺寸	500D*1500W mm 或其他更大尺寸	650D*1750W mm 或其他更大尺寸	650D*1750W mm 或其他更大尺寸	760D*2300W mm
產能	依操作狀況之不同，最高8小時可達4000次裁斷				
機器尺寸	(機床寬度 + 600mm) * (機床深度 + 190mm) * 2160mm 高度				

- ◎ 張距之計算是由裁斷頭至機床的高度，有效張距須扣除裁斷墊之厚度。
- ◎ TH-80為平面式油壓裁切機之機體結構，配備橫移式裁斷頭。
- ◎ 以上為機器之基本標準規格，實際機器規格與配備，可依客戶需求訂製。
- ◎ 以上之機器尺寸僅供參考，實際機器尺寸需視型號及訂購規格而定。



欽揚科技股份有限公司
CHINUP TECHNOLOGY CO., LTD.

台南市70955安南區科技五路23號 TEL:886-6-510-5858.384-1321
No.23,Keji 5th Rd.,An Nan Dist.,Tainan 70955 FAX:886-6-384-2653.384-1322
Taiwan(Tainan Technology Industrial Park) E-MAIL:mail@chinup.com.tw